

Technické informace Colors Bezbarvý lak



Colors Bezbarvý lak je vysoce kvalitní bezbarvý lak pro barvy ve spreji na akrylové bázi, jako jsou metalické, neonové a jiné barvy ve spreji.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Výborná přilnavost
- Dobrý tok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodné pro nátěry předmětů pro vnitřní i venkovní použití
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči světlu, odolný vůči UV záření
- Po zaschnutí odolný proti poškrábání a nárazům

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akrylátové kopolymery
- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle to DIN 67530):
lesklý: 80 - 90 jednotek lesku
matný: 15- 20 jednotek lesku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml vystačí na 1-1,5 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Suché na prach: po cca 15 minutách
Suché na dotek: po cca 30 minutách
Vytvrzený: po cca 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášené vrstvy.
- **Teplotní odolnost:** do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10let při vhodném skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol plechovky, maximální objem 400 ml

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

- Odstraňte rez a nečistoty.
- V případě potřeby povrch obracejte, aby se zlepšila přilnavost.
- Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty.
- Zakryjte oblasti, které se nemají natírat.

Aplikace :

- Před použitím protřeptejte plechovku po dobu 3 minut.
- Vyzkoušejte sprej na méně viditelném místě.
- Nastříkejte ze vzdálenosti 25 - 30 cm několik tenkých křížových vrstev čirého laku.
- Nestříkejte na povrchy, které jsou natřeny lakem ze syntetické pryskyřice!

Objednací kódy

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of June 14, 2016

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com