



Technické informace Fly Enamel Sprej



Sprej na smalt pro rychlou a jednoduchou opravu škrábanců, případně podobných poškození na smaltovaný povrch. Jako jsou např. koupelnové zařízení, umyvadla, toalety, ohříváče vody, ledničky apod...

není vhodný na lakování větších objektů

Quality and properties Physical and chemical data

- High-grade acrylic quality
- For white glossy enamel surfaces
- Hard, durable surface
- Very good coverage
- Excellent adhesion
- Good flow, smooth surface
- Quick-drying
- Scratch-, shock- and impact-resistant

- **Basis of the binder:** Acrylic copolymers
- **Colour:** enamel-white
- **Smell:** solvent
- **Degree of gloss** (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
glossy: 80-85 gloss units
- **Efficiency:**
400 ml are sufficient for approx. 0.8 - 1.5 m²
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 5 minutes
Cured: after approx. 2 hours
Resilient: after approx. 48 hours
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature-resistant:** up to 80°C
- **Storage stability:**
Aerosols: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** aerosol cans with maximum nominal volume 400 ml

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)

- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Applicaton

Preparation of the ground:

- Remove loose parts, rust and dirt.
- The surface has to be clean, dry and free of fat.
- Slightly sand the damaged area and a small part of the surrounding surface.
- Remove abrasive dust.

Lacquering:

- The aerosol can should have room temperature.
- Before use shake the can vigorously for 2-3 minutes.
- Test colour of spray and compatibility of the lacquer at an invisible spot.
- Spray several thin cross-coats from a distance of approx. 25 cm.
- Do not spray over synthetic paints!

Order informations

Datum tisku: 25.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com