Technické informace Fly Enamel Sprej

Sprej na smalt pro rychlou a jednoduchou opravu škrábanců, případně podobných poškození na smaltovaný povrch. Jako jsou např. koupelnové zařízení, umyvadla, toalety, ohřívače vody, ledničky apod...

není vhodný na lakování větších objektů

Quality and properties

- High-grade acrylic quality
- For white glossy enamel surfaces
- Hard, durable surface
- Very good coverage
- Excellent adhesion
- Good flow, smooth surface
- Quick-drying
- Scratch-, shock- and impact-resistant

Physical and chemical data

- **Basis of the binder:** Acrylic copolymers
- **Colour:** enamel-white
- **Smell:** solvent
- **Degree of gloss** (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
  glossy: 80-85 gloss units
- **Efficiency:**
  400 ml are sufficient for approx. 0.8 - 1.5 m^2
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
  Dust-dry: after approx. 5 minutes
  Cured: after approx. 2 hours
  Resilient: after approx. 48 hours
  The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature-resistant:** up to 80°C
- **Storage stability:**
  Aerosols: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** aerosol cans with maximum nominal volume 400 ml

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)

- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Applicaton

Preparation of the ground:

- Remove loose parts, rust and dirt.
- The surface has to be clean, dry and free of fat.
- Slightly sand the damaged area and a small part of the surrounding surface.
- Remove abrasive dust.

Lacquering:

- The aerosol can should have room temperature.
- Before use shake the can vigorously for 2-3 minutes.
- Test colour of spray and compatibility of the lacquer at an invisible spot.
- Spray several thin cross-coats from a distance of approx. 25 cm.
- Do not spray over synthetic paints!

Order informations

Datum tisku: 12.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com