

Technické informace Fly Colours



Pro víceúčelové použití. Speciální sprej systém, který je dokonce využíván i známými graffiti umělci. Široká škála nejprodávanějších barev odpovídající RAL odstínům. Také dostupný jako bezbarvý lak.

Vhodný na dřevo, kov, papír, sklo nebo tvrdé plasty, stejně tak jako na textilie. Také aplikovatelný na beton a přírodní kámen.

Vlastnosti a kvalita

-
- Vysoce kvalitní akrylová kvalita
- Rychlé schnutí
- Velmi dobré krytí
- Stálo barevnost
- Vynikající přilnavost na mnoha površích
- Dobrý rozliv, hladký povrch
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Je možné leštit
- Odolný proti povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

-
- Pojivo : Akrylátové kopolymery
- Barva: různorodá
- Vůně: rozpouštědlo
- Stupeň lesku (při úhlu měření 60 ° podle DIN 67530):
- Lesk: 80 jednotek lesku
- Saténová mat: 30-35 jednotek lesku
- Matný: 5-10 lesklých jednotek
- Vydutnost :
- V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
- 400 ml postačuje na cca. 0,8-1,5 m² v závislosti na barvě
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Suchý proti prachu: po cca. 10 minut
- Suchý na dotyk: po cca. 30 minut
- Přelakovatelný čirým lakem: po cca. 30 minut
- Vytvrzeno: po cca. 2 hodiny
- Leštit lze po cca. 24 hodin
- Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce použitého nátěru.
- Teplotní odolnost: do 80 ° C
- Skladování :10 let, případně skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- Balení: sprej, maximální jmenovitý objem 400 ml

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a

směsí (CLP).

- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Odstraňte rzi a nečistoty.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- V případě potřeby aplikujte základ.
- Dejte pozor na zakryté plochy.
- Před použitím potřeme plechovku min. 2-3 minuty.
- Testujte postříkem na neviditelném místě, abyste zkontrolovali, zda je lak v souladu s barvami.
- Aplikujte ze vzdálenosti cca. 25 cm několik tenkých vrstev.
- Nestříkejte na syntetické barvy!

Order informations

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of June 15, 2016

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com