

Technické informace Kontrolní lak čirý



ColorMatic Quick Check spray for checking sanded surfaces to identify irregularities. Produces a temporary gloss which evaporates residue-free. Also useable for the checking the color of spray samples.

Application:

The ideal assistant for perfect sanding following clear coat application.

Quality and properties Physical and chemical data

- Sprays gloss in a matter of seconds
- Evaporates residue-free
- Useful for identifying smallest dents and irregularities
- Produces colorfast spray samples
- Easy to use
- Ensures perfect results

- **Basis of binder:** Aliphatic hydrocarbons
- **Colour:** transparent
- **Smell:** solvent
- **Substrate:**
sanded primer or filler areas
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided
(=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC-value:** 276,0g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) - pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- No special preparation required before applying ColorMatic Quick Check spray
- Shake the can for 5 seconds
- Surface check: Apply ColorMatic Quick Check in 1-2 thin layers. Rub with a paper tissue until an even surface film is arising
- Color check: Apply ColorMatic Quick Check on the basecoat lacquered spray sample and also on the car part which is for comparison
- After 20 minutes (depends on ambient temperature) the film is residue-free evaporated
- Tolerability testing is needed
- **For professional use only**

- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of November 7, 2018

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com