

Technisches Merkblatt Line Protection



Besonders schnelltrocknender, transparenter Versiegelungslack - speziell entwickelt für die Produktlinie COLORMARK Linemarker. Der Versiegelungslack schützt die Farbe vor Verschmutzungen, besonders zu empfehlen in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung. Aufgetragen wird der Versiegelungslack direkt auf die trockene Markierung mit den bekannten Markierhilfen Speedliner² / Speedliner² air. Für innen und außen. Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.

Qualität und Eigenschaften

- glasklare durchsichtige Schutzschicht
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- Spezielles Ventil für Bodenanwendungen sorgt für scharfe Kanten
- Speziell für die Anwendung im Speedliner²
- Gebinde: 500ml
- Für dauerhafte Markierungen

Physikalische und chemische Daten

- **Farbtöne:** Klarlack, transparent
- **Haltbarkeit:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 500ml: bei einer Sprühbreite von 10 cm für ca. 50 m
Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):
 Staubtrocken nach ca. 10 Minuten
 Begehrbar nach 30 Minuten
 Aushärtungszeit von 24 Stunden
 Überarbeitbarkeit nach 24 Stunden
- **Gebinde:** Maximales Nennvolumen
 Aerosoldosen = 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- Nach dem hörbaren Aufschlagen der Kugeln noch ca. 1 Minute lang kräftig schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen
- Sprühentfernung ca. 25 cm
- Gewünschte Markierung aufsprühen
- Bei Anwendung im Speedliner² Markierwagen bitte die entsprechende Anleitung beachten
- Mineralische Untergründe müssen gut abgebunden haben, neuer Beton muß mind. 4 - 6 Wochen alt sein
- Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein, lose und sandende Schichten sind zu entfernen
- Beton und Estrich müssen eine noch ausreichende Saugfähigkeit besitzen, damit die Haftung gesichert ist

Tipps zum Spraylackieren

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European

Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 6. Oktober 2022

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com