

Technisches Merkblatt Felgen-Silberchrom



ColorMatic Felgen-Silberchrom ist ein hochglänzendes Effektspray, das glatte Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen lässt. Wetter- und abriebfest.

Für eine optimale Haftung kann die Alu-Felge vor dem Auftrag von ColorMatic Felgenspray mit ColorMatic 1K Grundierung für Alu, Art.Nr. 180278, grundiert werden. Bei Stahlfelgen mit ColorMatic 1K Füllprimer.

Wichtig: um einen optimalen Effekt zu erreichen, ist ein sehr glatter, schwarzglänzender Untergrund erforderlich (z.B. Vorlackieren mit ColorMatic RAL-ACRYL Lackspray tiefschwarz glänzend, Art.Nr. 856631

Einsatzgebiet:

Ideal zur Lackierung von neuen oder gebrauchten Auto-Felgen, Effekt abhängig von glattem, schwarzglänzendem Untergrund.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	CM Felgen- Silberchrom ab.m400	400 ml	696679

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21. Mai 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 26.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com