

Technisches Merkblatt Lackreparatur-Set



Mit dem ColorMatic Lackreparatur-Set für Steinschläge können schnell und kostengünstig kleine Beschädigungen am Original Fahrzeuglack ausgebessert werden. Das Set enthält bis auf den Lackstift in der passenden Farbe alle dazu notwendigen Komponenten. In nur wenigen Anwendungsschritten können sowohl punktuell als auch großflächig kleine, störende Beschädigungen beseitigt werden.

Einsatzgebiet:
Bei Steinschlägen.

Qualität und Eigenschaften

- Schnelle und einfache Anwendung
- In wenigen Schritten kann die Sichtbarkeit der Steinschläge deutlich minimiert werden
- Kostengünstig
- Im Set sind bis auf den passenden Lackstift alle notwendigen Einzelteile enthalten
- Geeignet für alle Original Autolacke
- Großflächig und punktuell einsetzbar
- Anwendungsfilm auf CD
- Inhalt:
 - Reparatur-Flüssigkeit 50 ml
 - Gummirakel
 - Poliertuch
 - Einmalhandschuhe
 - Schritt für Schritt Anwendungsbeschreibung
 - CD mit Anwendungsfilm
- Nicht auf heißen Flächen anwenden!
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden!

Physikalische und chemische Daten

- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Untergrund:** sauber, trocken, fett- und rostfrei
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Reparatur-Fluid 50 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Die zu lackierende Flächen gründlich mit Wasser reinigen
- Evtl. mit ColorMatic Silikonreiniger, Art.Nr. 174469 nachreinigen
- Die Fläche muss trocken, fett-, staub- und rostfrei sein
- Einige Tropfen des passenden Lackes aus dem Lackstift (nicht im Set enthalten) auf die Gummirakel geben
- Über die beschädigte Fläche ziehen
- Ca. 5 Minuten trocknen lassen
- Die Gummirakel mit dem Poliertuch einlagig straff umwickeln
- Das Poliertuch mit dem Reparatur-Fluid befeuchten
- Mit der in das feuchte Poliertuch umwickelten Rakel über die gesamte Reparaturzone reiben, bis der überschüssige Lack entfernt ist
- Wieder mit Wasser und einem Mikrofasertuch reinigen
- Falls danach noch leichte Schlieren sichtbar sein sollten, können diese mit Glasreiniger oder einer Politur ausgebessert werden

Tipp: Bei Anwendung auf größeren Flächen empfehlen wir die Fläche in ca. 20 x 20 cm große Felder zu unterteilen und Schritt für Schritt auszubessern.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com