

## Technisches Merkblatt VitoMat III pneumatische Abfüllmaschine



Die ColorMatic VitoMat Abfüllmaschinen ermöglichen das Abfüllen individuell ausgemischter Farbtöne in mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllte ColorMatic pre-fill Lackspraydosen. Es stehen 3 unterschiedliche VitoMat Abfüllmaschinen zur Auswahl, jede bietet Vorteile für den individuellen Bedarf. Mit allen Maschinen können sowohl 400ml als auch 150ml Dosen abgefüllt werden.

**Hier** kommen Sie zu den Anwendungsfilmen der VitoMat Abfüllmaschinen.  
 Ausführliche bebilderte Anleitungen für **400 ml** und **150 ml** Abfüllung stehen als PDF zur Verfügung.

### Einsatzgebiete:

VitoMat III ist ein besonders schnelles Gerät für große Abfüllmengen.

### Hinweis:

Lacke und Reinigungsmittel mit Xylol dürfen nicht abgefüllt, bzw. verwendet werden! Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

## Qualität und Eigenschaften

- Robuste, standfeste Maschine, geeignet für die Abfüllung von Aufträgen mit hohen Stückzahlen
- Alle wichtigen Funktionen im direkten Blickfeld
- Einfaches Einstellen unterschiedlicher Befüllmengen
- Kein Stromanschluss erforderlich
- Sehr einfache Bedienung
- Zur Abfüllung von 400ml und 150ml Dosen geeignet
- Zur Abfüllung von 1K und 2K Lack-Qualitäten geeignet
- Für wasserbasierende und lösemittelhaltige Lacke geeignet
- Verstellbare Standfüße
- Sparsamer Reinigungsprozess durch den geschlossenen Kreislauf und nur wenige zu reinigende Teile
- Hohe Arbeitssicherheit durch bedienerfreundliche Bauweise, leichte und verständliche Handhabung
- Transparente Sichtfenster aus lösungsmittelbeständigem Kunststoffglas für permanente Kontrollmöglichkeit

## Physikalische und chemische Daten

- **Beschreibung:** Außen: Gehäuse aus rostfreiem, hochwertigem Stahl mit Tür, Bedienelemente und Überwachungsanzeige, Standplatte, Farbwanne und Pressluft-Anschluss; Innen: bewegliche Hebevorrichtung mit Anpressteller, Zylinder für die Farbaufnahme und vorgesehene Haltevorrichtung, Kolben und Adapter für die Befüllung
- **Maße:** 40 x 25 x 78 cm
- **Betriebsdruck:** 7 - 8 bar
- **Arbeitsdruck:** ca. 6,5 bar
- **Leistung:** ca. 80 Dosen / Std.
- **Max. Abfüllviskosität:** 200 s/DIN 4 mm
- **Haltbarkeit:** lange Lebensdauer da kaum Verschleiß

## Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

*Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.*

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

## Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

### Anwendung

- Der Abfüllprozess ist einfach, es können hohe Stückzahlen erreicht werden
- Die genaue Anwendung entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanleitung [VitoMat III 400 ml](#) oder [VitoMat III 150 ml](#)
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Schutzbrille und Handschuhe tragen**

## Tipps zum Abfüllen

VitoMat III ist für eine sehr schnelle Befüllung großer Mengen geeignet. Um die Effektivität und die Geschwindigkeit noch zu steigern, können Sie gleich nach dem Befüllen erneut Farbe ansaugen. Dann die Dose herausnehmen, die leere einsetzen und befüllen. So sparen Sie Zeit und es können mehr Dosen abgefüllt werden.

## Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)