

Technisches Merkblatt Elektroschutzspray



Elektroschutz mit guter Durchdringungswirkung zur Verhinderung von Startschwierigkeiten durch Nässe. Elektroschutz ist Wasser abweisend und Feuchtigkeitsabweisend. Elektroschutz ist beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Basen und ist pH-neutral. MoTip Elektroschutz hat eine sehr gute Haftung und einen exzellenten Korrosionsschutz.

Einsatzgebiete:

Schalter, Kabel, Stecker, Zündkerzen, Sicherungen

Qualität und Eigenschaften

- Wasserabweisend
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Durchdringungswirkung
- Exzellente Haftung
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Basen

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Mineralöl
- **VOC-Gehalt:** ca. 85% w/w
- **Farbton:** Transparent
- **Geruch:** Charakteristik
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,802 g/ml
- **Ausbringungsrate:** 1,9 g/Sek.
- **Brechungsindex bei 20°C:** 1,444
- **Dampfdruck bei 20°C:** 3 bis 4 Bar
- **pH-Wert:** Neutral
- **Netto Volumen:** 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

Vor gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
- Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.
- Vor dem Behandeln Elektroanlagen ausschalten.
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Den Elektroschutz in einigen dünnen Schichten auftragen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 1. Oktober 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com