

## Technisches Merkblatt VitoMat III pneumatische Abfüllmaschine



Die ColorMatic VitoMat Abfüllmaschinen ermöglichen das Abfüllen individuell ausgemischter Farbtöne in mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllte ColorMatic pre-fill Lackspraydosen. Es stehen 3 unterschiedliche VitoMat Abfüllmaschinen zur Auswahl, jede bietet Vorteile für den individuellen Bedarf. Mit allen Maschinen können sowohl 400ml als auch 150ml Dosen abgefüllt werden.

**Hier** kommen Sie zu den Anwendungsfilmen der VitoMat Abfüllmaschinen.  
Ausführliche bebilderte Anleitungen für **400 ml** und **150 ml** Abfüllung stehen als PDF zur Verfügung.

### Einsatzgebiete:

VitoMat III ist ein besonders schnelles Gerät für große Abfüllmengen.

### Hinweis:

Lacke und Reinigungsmittel mit Xylol dürfen nicht abgefüllt, bzw. verwendet werden! Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

## Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
*	CM VitoMat III pneum.Abfüllanl	Stück	249808

## Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 16.10.2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)