

## Technisches Merkblatt Holzreinger-Entgrauer



DUPLI-COLOR Holzreinger-Entgrauer ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für alle vergrauten Hölzer. Frei von Löse- und Konservierungsmitteln.

Beispielhafte Anwendungen sind Stühle, Bänke, Tische, Zäune, Palisaden, Pergolen, Holzdecks, Terrassen, Holzfassaden, alle witterungsbedingt vergrauten Hölzer.

### Qualität und Eigenschaften

- Geruchsarm
- Frei von Löse- und Konservierungsmitteln
- Gebrauchsfertig

### Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Wasserbasis
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**  
Je nach Schichtdicke  
500 ml für ca. 4 m<sup>2</sup>
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**  
Überstreichbar: nach mind. 48 Stunden  
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**  
Kunststoffbehälter 500 ml

### Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

*Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.*

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

- Groben und losen Schmutz entfernen.
- Schutzhandschuhe tragen.
- Zu bearbeitende Holzfläche vornässen.
- Flächen, die nicht behandelt werden sollen, insbesondere Metalle und Pflanzen, großflächig z.B. mit Malerfolie abdecken.
- Den Holzreinger - Entgrauer satt mit einem Schwamm oder Lappen auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen.
- Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) und viel Wasser in Faserrichtung abreiben.
- Gründlich trocknen lassen (mind. 2 Tage bei trockener und warmer Witterung).
- Wir empfehlen, das Holz anschließend mit einer DUPLI-COLOR Holzschutzlasur schützen.
- Arbeitsgeräte während und nach der Verarbeitung mit Wasser reinigen.

### Bestellangaben

### Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 14. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)