

Technisches Merkblatt Chrom-Politur



Politur für Schutz und Reinigung von verchromten Teilen. Ideal zur Wiederaufbereitung. Sehr gute Reinigungskraft. Schützt vor Witterungseinflüssen. Erzielt einen spiegelnden Hochglanz.

Qualität und Eigenschaften

- Sehr gute Reinigungskraft
- Schützt vor Witterungseinflüssen
- Ergibt einen schönen Glanz
- Verringert die Schmutzanhaftung
- Ideal zur Aufbereitung von Chrom
- Lösemittelfrei
- Enthält Silikone

Physikalische und chemische Daten

- **Geruch:** Charakteristisch
- **Basis:** Polituren und PE Wachs
- **pH-Wert:** 7,5
- **VOC-Gehalt:** 0% w/w
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%). Flasche frostfrei lagern.
- **Gebinde/Inhalt:**
Kunststoff-Flasche, Nettovolumen 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Vor Gebrauch schütteln.
- Nicht in der prallen Sonne anwenden.
- Chrom-Politur mit einem trockenen Tuch auftragen und verreiben, bis die Verschmutzung beseitigt ist.
- Anschließend trocknen lassen und mit einem trocknen, weichen auf Hochglanz polieren.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 10. Januar 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com