

Technisches Merkblatt Vignetten-Entferner-Set



Komplett-Set zur einfachen und schnellen Entfernung von Vignetten, Umweltplaketten / Feinstaubplaketten, Aufkleber und Kleberesten wie z.B. von Tönungsfolien. Entfernt diese schonend und rückstandsfrei von Glasoberflächen.

Inhalt:

Remover Spray 50ml, Schaber mit Metallklinge, Schwamm, Tuch

[Hier](#) gelangen Sie zu unserem Anwendungsvideo.

Qualität und Eigenschaften

- Komplett-Set, beinhaltet alles Notwendige zur Entfernung
- Einfache und schnelle Anwendung
- Rückstandslose Beseitigung

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** D-Limonen
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** Zitrus-Duft
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,84 g/ml
- **Dampfdruck bei 20°C:** 3,5 bar
- **Brechungsindex bei 20°C:** 1,472
- **Treibgas:** Propan / Butan
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 50ml Nettovolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Vor Gebrauch schütteln und die Verträglichkeit mit dem Untergrund prüfen.
- Vignette ganzflächig einsprühen und kurz einwirken lassen.
- Überschüssige Flüssigkeit mit beiliegenden Schwamm auffangen.
- Anschließend Vignette mit dem Schaber vorsichtig entfernen (Vorsicht bei empfindlichen Oberflächen).
- Zum Lösen evtl. vorhandener Klebstoffreste Fläche erneut einsprühen.
- Behandelte Bereich mit dem beiliegenden Tuch säubern.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 9. Oktober 2015

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com