Technisches Merkblatt Klebeband doppelseitig

Sehr starkes, transparentes und doppelseitig klebendes Band mit hoher Klebekraft. Gut geeignet für die Montage von Namensschildern, Strips usw.

Qualität und Eigenschaften

- Sehr beständig gegenüber Feuchtigkeit, UV und hohen Temperaturen
- Zu Befestigung von Spoilerteilen, Logos, Kunststoffaufklebern usw. geeignet
- Gute Haftung auf den meisten Kunststoffen

Physikalische und chemische Daten

- **Klebeschicht:** Acryllösungsmittel
- **Trägermaterial:** Polyester-Film
- **Temperaturbeständig bis:** 100°C
- **Klebekraft:** 44 N/ 25 mm
- **Scherfestigkeit:** 5,4 kg/ cm²
- **Dicke:** 0,20 mm

Gebrauchsanleitung

Verarbeitungstemperatur: Zwischen 0°C und +30°C.
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und frei von Staub und Fett sein.
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit der HPX-Produkte mindestens 36 Monate.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 26. Juni 2014
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com