

Technisches Merkblatt 1K Grundierung für Zink



ColorMatic 1K Grundierung für verzinkte Untergründe verfügt aufgrund seiner spezifischen Rezeptur-Bestandteile über beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften insbesondere auf blankem, verzinktem Stahlblech. Für den gezielten Einsatz zur Ausbesserung von Werksgrundierungen bei Fahrzeugen mit einer verzinkten Stahlblech-Karosserie. Schnelle Trocknung.

Vor dem Arbeiten mit ColorMatic 1K Grundierung für Zink Untergrund mit [ColorMatic Silikonentferner, Art.Nr. 174469](#) behandeln. Für ein bestmögliches Ergebnis empfehlen wir nach der Trocknung der 1K Grundierung für Zink die Anwendung mit dem [ColorMatic 2K Hi-Speed Grundierfüller](#). Nachfolgend können Sie z.B. mit den Mischfarbtönen aus unserem Mischsystem wasserbasierend oder lösemittelhaltig lackieren.

Einsatzgebiete:

Ideal bei Spot- und Teilelackierung.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	CM 1K Grundierung Zink 400	400 ml	190285

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 08. Juli 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com