

Technisches Merkblatt Tuning Alu Wheel Paint



Für die Lackierung und zum Ausbessern speziell von Alu-Felgen in den gängigsten Alu-Farbtönen.

Optimale Haftung des Lackes erreichen Sie durch Vorlackieren mit DUPLI-COLOR Haftgrund.

Zum Schutz der Metallpigmente im Lack empfehlen wir, den Metalliclack mit DUPLI-COLOR Tuning Wheel Paint Klarlack Art.Nr. 191671 zu versiegeln.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	ALU WHEEL PAINT arctic 150	150 ml	665615
	ALU WHEEL PAINT argento 12	12 ml	665653
	ALU WHEEL PAINT argento 150	150 ml	665585
	ALU WHEEL PAINT artic 12	12 ml	665677
	ALU WHEEL PAINT quartz 12	12 ml	665691
	ALU WHEEL PAINT quartz 150	150 ml	665646
	ALU WHEEL PAINT viper 12	12 ml	665660
	ALU WHEEL PAINT viper 150	150 ml	665592

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 17. April 2015

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com