

Technisches Merkblatt SPRAYPLAST Reiniger



Spezieller Reiniger für

- Objekte, die mit SPRAYPLAST lackiert werden sollen
- Objekte, die mit SPRAYPLAST lackiert worden sind.

Eventuelle Rückstände von Fetten, Ölen oder Silikon können vor der Lackierung mit SPRAYPLAST mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel (z.B. presto Felgenreiniger 383328) behandelt werden. Danach mit dem SPRAYPLAST Reiniger die Fläche reinigen. Dies optimiert die Haftung der nachfolgenden SPRAYPLAST Lackierung. Auch zum nachträglichen Reinigen der mit SPRAYPLAST besprühten Flächen geeignet.

Bestellangaben

Direkt in dieser Kategorie sind keine Produkte. Bitte wählen Sie eine Unterkategorie.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 18. November 2015

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com