

Technisches Merkblatt Fensterladenöl



DUPLI-COLOR Fensterladenöl ist geeignet für Fensterläden, Garagentore, Haustüren, Holzkonstruktionen in Innen- und Außenbereich.

Es ist nur für nicht deckende Anstriche und offenporige Untergründe zu verwenden.

Qualität und Eigenschaften

- Wässrige Öl-Basis
- Tiefenwirksam
- Wasserabweisend
- Farbloses Schutz- und Pflegeöl
- Atmungsaktiv
- Harzfrei

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** wässrige Öl-Basis
- **Farbe:** transparent
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Schichtdicke reichen
750 ml für ca. 9 - 12 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Überstreichbar: nach ca. 1 - 4 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
• 5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter.
Angebrochene Gebinde innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metалldosen 750 ml Inhalt

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, fett-, wachsfrei und angeschliffen sein sowie frei von geschlossenen Lackfilmen
- Objekt- und Öltemperatur von +10°C bis +25°C.
- Nicht direkt in der Sonne verarbeiten.
- Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.
- Vor und während des Gebrauchs gut aufrühren.
- Dieses Fensterladen-Öl dünn mit einem Pinsel (Naturborsten) in 2 Arbeitsgängen in Maserrichtung auftragen.
- Überschüssiges Öl mit einem sauberen Lappen von der Fläche abnehmen.
- Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 13. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com