

Technisches Merkblatt Bootslack



DUPLI-COLOR Bootslack glänzend ist ein aromatenfreier Kunstharzlack für die transparente Lackierung edler Holzflächen oberhalb der Wasserlinie.

Qualität und Eigenschaften

- wetterbeständig
- schlag- und kratzfest
- zum Einsatz für Holz im Überwasserbereich
- geruchsmild
- aromatenfrei
- für Innen und Außen geeignet
- guter Verlauf
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz
- **Farbe:** farblos
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 glänzend
- **Ergiebigkeit:**
750 ml reichen für ca. 8 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 6 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 24 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter.
Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metall Dosen mit 750 ml Inhalt

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und eine perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie folgt vor:

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen, sonst mit Farbfärner abbeizen.
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt 5°C.

Lackieren:

- Lack vor Gebrauch gut aufrühren.
- Streichen (Pinsel mit Naturborsten) rollen (Schaumstoffwalze) oder spritzen (mit Universalverdünnung auf Spritzviskosität einstellen).
- Beschichtungsvorschlag: 3 Anstriche mit DUPLI-COLOR Bootslack. Vor- und Zwischenanstrich mit ca. 5 % Terpentinersatz verdünnen. Zwischen den Arbeitsgängen die Fläche leicht anschleifen.
- Bei Anwendung im Außenbereich Grundanstrich mit einem Holzschutzgrund durchführen.
- Nicht an der Sonne oder bei Regen verarbeiten. Nur im Überwasserbereich einsetzen. Direkt bewitterte Flächen außen mit Lasuren oder einem deckenden Material (z.B. Kunstharzlack) behandeln.
- Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

Tips für ein optimales Ergebnis:

- Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
- Anschließend Beschichtung im Kreuzgang durchführen.
- Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24 Stunden beachten.
- Kann mit Malerwerkzeugen für lösemittelhaltige Lacke verarbeitet werden.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 13. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com