

## Technisches Merkblatt Acryl Misch- und Abtönfarbe



DUPLI-COLOR Vollton- und Abtönfarbe lösemittelfrei: farbige Dispersionsfarbe zum direkten Anstrich oder zum Abtönen von Innen- und Außenfarben sowie Putzen. Anwendungsbereiche sind alle Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich. Die Farbtöne gelb, reinorange, weinrot und mohnrot sind für außen nur im Vollton geeignet. Für individuelle Gestaltung, in Wohn- und Geschäftsräumen, farbkraftige, künstlerische Arbeiten nach Grundierung mit weißer Dispersionsfarbe.

Mögliche Untergründe: Mauerwerk, Putz und Beton, Tapeten, Holz, Dispersionsanstriche.

### Qualität und Eigenschaften

- einfach zu mischen
- farbintensiv
- mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben mischbar
- auch untereinander beliebig mischbar
- für innen

### Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Kunststoffdispersion
- **Farbe:** diverse
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 matt
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Wasser
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:** Kunststoffbehälter mit 500 ml

### Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

*Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.*

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

#### Vorbereitung:

- Vor dem Streichen: Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab.
- Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben.
- Prüfen Sie den Untergrund - er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig.
- Altanstriche auf Leimfarben-Basis und krebende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden.
- Evtl. mit Tiefgrund vorstreichen.

#### Streichen:

- Die Farbe ist bei der Verwendung als Vollton gebrauchsfertig und muss nur nochmals gut geschüttelt werden.
- Verdünnbar mit Wasser.
- Bei der Verwendung als Abtönfarbe muss sie mit dem Basisprodukt gut gemischt werden,
- Die Farbe kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden.
- Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie an den Fenstern.
- Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten.
- Überstreichbar nach 4-5 Stunden.
- In den Arbeitspause Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln.
- Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

### Bestellangaben

### Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 24. März 2018  
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)