Technisches Merkblatt Allgrund

Schnell trocknendes Multigrund Spray für innen und außen. Hervorragend geeignet als universelle Grundierung auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, eloxiertem Aluminium, V2A Stahl, pulverbeschichteten Bauteilen, verschiedenen Kunststoffen und Holz. Aktiver Korrosionsschutz und sehr gutes Haftungsvermögen. Dazu hitzebeständig bis 80°C (trockene Wärme). Hohe Füllkraft. Regulierbare Sprühstrahlbreite (horizontal und vertikal).

Einsatzgebiet:
Auf Baustellen und bei Renovierungsarbeiten. Ideal, wenn Schnelligkeit und Mobilität gefragt ist. Zur zuverlässigen Vorbereitung des Untergrunds.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	DC Allgrund 7001 grau 400	400 ml	478352
	DC Allgrund 9010 weiß 400	400 ml	478369

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 16. Februar 2018
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com