Technisches Merkblatt Abbeizer

presto Abbeizer löst schnell und porentief mehrere Schichten in einem Arbeitsgang. Gebrauchsfertig, geruchsmild, haftet sehr gut an senkrechten Flächen.

Einsatzgebiete:
Zur Entfernung von alten Lack- und Farbschichten auf Öl-, Nitro- und Kunstharzbasis, Polituren, Mattierungen, Latex- und Dispersionsfarben, Alkydharz, Kunststoffputze und Klebstoffreste, Spachtelmasse und PU-Schaumreste von allen gängigen Untergründen wie Stein, Holz oder Metall.

Qualität und Eigenschaften

- Entfernt schnell und gründlich alte Farben und Lacke
- Gebrauchsfertig, geruchsmild, haftet sehr gut an senkrechten Flächen

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Ester, < 5% aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5% nichtionische Kohlenwasserstoffe, Tenside, Additive
- **Flammpunkt:** 27 °C
- **Dichte:** 0,98 g/cm³

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- presto Abbeizer mit einem Pinsel satt auftragen und wirken lassen.
- Die abzubeizenden Anstriche werden je nach Beschaffenheit bereits nach ca. 1 Stunde gelöst. Bei besonders hartnäckigen Farbschichten ist es zweckmäßig, nach der Ablösung des ersten Anstriches den Abbeizer ein zweites Mal satt aufzutragen.
- Die gelösten Lacke und Farben mit einem Spachtel abtragen.
- An schwer zugänglichen Stellen Lack- und Farbreste mit Stahlwolle entfernen oder mit Wasser und Bürste nachwaschen.
- Kunststoffe sorgfältig abdecken.
- Hinweis: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger und Wasser reinigen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 19. September 2018
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com