

Technisches Merkblatt NICRO 666 K-4 Ultra



Voll-Synthetische Feinschmierung, reinigt - schmiert - schützt – konserviert im Temperaturbereich von - 30 °C bis + 250 °C

NICRO 666 K-4 Ultra ist klar, farblos und besteht aus voll-synthetischen Grundölen und hochwertigen Additiven mit Hochdruck-, Verschleiß-, Korrosions- und Oxidationsschutz.

NICRO 666 K-4 Ultra dringt zu 100 % in kleinste Poren ein, füllt diese aus und bildet einen unsichtbaren Schutzfilm.

NICRO 666 K-4 Ultra reinigt und schützt Metalle vor Abnutzung und Verschleiß, unterwandert Wasser, schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion, auch in Salzwasseratmosphäre

Einsatzgebiete:

- Kraftfahrzeuge: Scharniere, Radlager, Bowdenzüge, Achsschenkelbolzen, Spurstangengelenke, Kupplungen
- Ventilatoren, Kettenlager, Achslager von Transportwagen, Transportketten
- Industriebetriebe: Ketten-Innenlager, Zahnradgetriebe, Gleitbahnen, Kupplungen, Türschlösser, Transportketten, Drahtseile, Zapfen, Gelenke, Stellspindel, Schraub- und Steckverbindungen.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
*	NICRO 666 K-4 Ultra BlistVE 60	..	302107
*	NICRO 666 K-4 Ultra-Spr. 400ml	400 ml	302114

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 19. August 2020

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com