

Technisches Merkblatt Aqua Holzschutzlasur and Primer 2in1 Streichlack



DUPLI-COLOR Aqua Holzschutzlasur und Grundierung 2in1 ist eine wasserbasierende, gelartige, farbige Wetterschutz-Lasur für innen und außen. Es wird kein separater Primer benötigt, daher handelt es sich um ein 2in1-Produkt. Geeignet für Fassaden, Türen, Fenster, Fensterläden, Pergolen, Zäune, Außenverkleidungen, Gartenmöbel usw.

Qualität und Eigenschaften

- wasserbasierend
- geruchsarm
- gelartig, tropfgehemmt
- witterungsbeständig
- UV-beständig
- kompakte Konsistenz
- thixotrop
- gut für senkrechte Überkopfarbeit
- farbintensiv
- leicht zu verarbeiten
- betont die Holzstruktur
- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend
- für innen und außen verbautes Holz
- keine separate Grundierung erforderlich

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Wasserbasis
- **Farbe:** diverse
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Schichtdicke
750 ml sind ausreichend für 11-12 m²
5 L sind ausreichend für 70-80 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 2 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 12 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und ggfs. Spülmittel
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metall Dosen 750 ml + 5 L

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

- Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei und frei von geschlossenen Lackfilmen sein.
- Gebinde nicht aufschütteln oder umrühren,
- Vor jedem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen.
- Bei verharzten Holzuntergründen mit Universal-Verdünnung sorgfältig die Harzrückstände entfernen.

Lackieren:

- Beim Verarbeiten mit dem Pinsel wird das Gel sofort flüssig und lässt sich weich und geschmeidig verstreichen.
- Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Lasurfarbtönen. Der endgültige Farbtönen (abhängig von der aufgetragenen Menge) wird erst im Trockenzustand erreicht. Führen Sie deshalb einen Probeanstrich durch.
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler

beruht.

Stand: 13. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com