

Technisches Merkblatt Teer- & Harz-Entferner



presto Teer- & Harz-Entferner ermöglicht das mühelose Entfernen von Teer, Bitumen und ähnlichen organischen Verschmutzungen an Karosserieteilen. Auch Unterbodenschutz, Wachs und ausgelaufene Hohlraumkonservierung werden schnell und sicher beseitigt. Einsetzbar auch an schwer zugänglichen Stellen. Schonung des Lackes.

Qualität und Eigenschaften

- Schont den Lack
- Entfernt organische Verschmutzungen
- Hinterläßt keine Flecken
- Nicht korrosiv
- Ozonunschädliches Treibmittel
- TRG 300 beachten

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Aliphaton Tenside
- **Farbe:** transparent
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,691 g/ml
- **Dampfdruck bei 20°C:** 3 - 4 bar
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 150ml / 400ml Nettovolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Dose vor Gebrauch schütteln.
- Teerentferner auf die zu behandelnde Stelle auftragen und kurz einwirken lassen.
- Gelöster Schmutz lässt sich mit einem sauberen, weichen Tuch leicht entfernen.
- **Nicht auf heißen Lacken und auf ganz frisch lackierten Flächen anwenden.**

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 17. Dezember 2009

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com