

Technisches Merkblatt Felgenspray



ColorMatic Felgenspray ist ein hochwertiger Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung. Die professionelle Breitstrahlerstäubung ergibt einen hervorragendem Verlauf und sichere Lackierergebnisse.

Für eine optimale Haftung kann die Alu-Felge vor dem Auftrag von ColorMatic Felgenspray mit ColorMatic 1K Grundierung für Alu, Art.Nr. 180278, grundiert werden. Bei Stahlfelgen mit ColorMatic 1K Füllprimer

Einsatzgebiet:

Ideal zur Lackierung von neuen oder gebrauchten Auto-Felgen.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	CM Felgenschwarz gl. 400	400 ml	190353
	CM Felgensilber sdgl. 400	400 ml	190377

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21.05.2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com