

Technisches Merkblatt Beispritzlack



DUPLI-COLOR Beispritzlack ist universell zur Beilackierung von Klarlacken und Decklacken einsetzbar. Durch die spezielle Rezeptur werden die Randzonen angelöst, so dass ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangszone entsteht. Dadurch deutlich geringerer Polieraufwand.

Unmittelbar nach der Applikation DUPLI-COLOR 2K Super Klarlack, 2-Schicht-Klarlack, DUPLI-COLOR Auto-Spray oder DUPLI-COLOR Auto-Color auf die Übergangszone in der Beispritzfläche auftragen

Einsatzgebiet:

Ideal für Spot Repair.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
*	DC Beispritzlack 150	150 ml	373060

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 11. März 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com