

Technisches Merkblatt Aqua Bodenfarbe



DUPLI-COLOR Aqua Bodenfarbe ist der universelle Anstrich für Fußbodenflächen aller Art. Lack und Grundierung in einem. Ideal geeignet für alle hoch beanspruchten Bodenflächen im Innenbereich und geschützten Außenbereich.

Mögliche Untergründe: mineralische Untergründe wie zement- und kalkgebundene Flächen (z.B. Estrich, Putz, Beton, Mauerwerk, auch Naturstein). Nicht geeignet für Garagenböden!

Qualität und Eigenschaften

- abriebfest und vergilbungsbeständig
- für innen und den geschützten Außenbereich
- leicht zu verarbeiten
- schnell trocknend
- umweltfreundlich, geruchsarm
- auf Wasserbasis

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acrylatdispersion, auf Wasserbasis
- **Farbe:** diverse
- **Geruch:** neutral
- **Ergiebigkeit:**
750 ml für ca. 6 m²
2,5 l für ca. 20 m²
5 l für ca. 40 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 2 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 12 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Wasser
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metall Dosen 750 ml, 2,5 L und 5 L

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbereitung:

- Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und fettfrei.
- Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten oder Trennmittel restlos entfernen und gründlich nachwaschen.
- Neue Betonflächen mind. 4 - 6 Wochen austrocknen lassen.

Verarbeiten:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Objekt- und Umgebungstemperatur sollte mindestens bei + 7°C sein.
- Streichen oder Rollen
- Grundstrich mit dieser Aqua Bodenfarbe, verdünnt mit ca. 10 % Wasser (10 ml auf 100 ml Lack).
- Zwischenanstrich mit dieser Aqua Bodenfarbe, verdünnt mit ca. 5 % Wasser (5 ml auf 100 ml Lack).
- Schlussanstrich mit dieser Aqua Bodenfarbe, unverdünnt.
- Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Renovierungsanstrich:

- Gut erhaltene Altanstriche gründlich anschleifen, säubern und wie unter "Schlussanstrich" beschrieben überstreichen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (Abbeizen, Abschleifen)

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und

Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 28. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com