

Technisches Merkblatt Deco Effect Bronzen



DUPLI-COLOR Metalleffekt Bronze ist ein metallischer, effektvoller Schutzanstrich zur Gestaltung und Ausbesserung auf verschiedensten Untergründen im Innenbereich. Ideal geeignet für alle dekorativen Beschichtungen innen, wie Bilderrahmen, Zierleisten, Deckenplatten, Dekorationsartikel usw. Nur für mechanisch nicht beanspruchte Objekte verwenden.

Mögliche Untergründe sind Metall (Eisen, Stahl, Zink), lackierfähige Kunststoffe, Holz und andere Naturmaterialien.

Qualität und Eigenschaften

- Leicht zu verarbeiten
- Guter Verlauf mit hohem Deckvermögen
- Langanhaltende Glanzstabilität
- Auf Alkydharzbasis

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharzbasis
- **Farbe:** gold, silber
- **Ergiebigkeit:**
pro 125ml Dose ca. 1,5 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 30 Min.
Durchgetrocknet: nach ca. 8-10 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Universalverdünner
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metall Dosen 125 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbereitung:

- Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, fett und rostfrei sein.
- Zink und verzinkte Oberflächen mit Zinkreiniger oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz gründlich reinigen.
- Abblätternde, nicht tragfähige Anstriche entfernen (Abbeizen oder Abschleifen).
- Gut erhaltene Anstriche anschleifen und sauber, anschließend Anstrichverträglichkeit mit einem Probeanstrich prüfen.

Verarbeitungshinweis:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Objekt- und Umgebungstemperatur sollte mindestens bei + 5°C sein.
- Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen).
- Deckanstrich mit diesem Lack, zügig und satt, aber nicht zu dick, unverdünnt.
- Verdünnbar mit Universalverdünnung, aber nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt.
- Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Universalverdünner reinigen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 3. Mai 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com