

## Technisches Merkblatt Holzgrundierung



DUPLI-COLOR Holzgrundierung ist eine gut verlaufende und leicht zu verarbeitende Grundierfarbe mit hohem Füll- und Deckvermögen. Gute Kantendeckung, gutes Eindringvermögen. Es optimiert die anschließende Lackierung.

Geeignet als Voranstrich für Neulackierungen und Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich für Möbel, Türen, Fenster usw.

### Qualität und Eigenschaften

- Für innen und außen
- Schnell trocknend
- Hohes Füll- und Deckvermögen
- Feuchtigkeitsregulierend
- Gute Kantendeckung
- Gutes Eindringvermögen
- Hohe Elastizität

### Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz
- **Farbe:** weiß
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**  
Je nach Schichtdicke  
250 ml reichen für ca. 3 m<sup>2</sup>  
750 ml reichen für ca. 9 m<sup>2</sup>
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**  
Oberflächentrocken: nach ca. 4-6 Stunden.  
Überstreichbar: nach ca. 12 Stunden.  
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes
- **Optimale Verarbeitungstemperatur:**  
+10°C - 25°C
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Kunstharz-Verdünnung
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**  
Metall Dosen 250 und 750 ml

### Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

*Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.*

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

**Untergrundvorbereitung:**

- Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, fett und rostfrei sein.
- Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
- Intakte Altanstriche reinigen und anschleifen.
- Rohes Holz mit Holzimpregniergrund vorbehandeln

**Lackieren:**

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Optimale Objekt- und Umgebungstemperatur bei 10-25°C.
- Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen)
- Grundstrich mit dieser Holzgrundierung.  
Schlussanstrich mit Lack.
- Verdünnbar mit max. 5% Kunstharz-Verdünnern.

### Bestellangaben

### Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 19. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)