

Technisches Merkblatt Holzschutzmittel



DUPLI-COLOR Holzschutzmittel ist eine lösemittelhaltige, offenporige und transparente Imprägnierlasur zur Veredlung und Holzkonservierung im Außenbereich. DUPLI-COLOR Holzschutzmittel dringt tief in das Holz ein, ist wasserabweisend und schützt das Holz wirksam gegen UV-Strahlung und vorzeitigen Holzschwind.

Anwendungsgebiete: Holzbauten, Gartenhäuser, Pfähle, Geräteschuppen, Zäune. Untergrund: auf nicht maßhaltige Holzbauteile.

Qualität und Eigenschaften

- wetterbeständig
- tief eindringend
- UV-beständig
- geruchsmild
- für außen
- auf Lösemittelbasis

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz
- **Farbe:** transparent
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Schichtdicke
750 ml reichen für ca. 9 m²
5 L reichen für ca. 60 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 4 - 6 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 16 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metall Dosen 750 ml und 5 L

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbereitung:

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie folgt vor:

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche, wenn intakt reinigen und anschleifen, sonst mit Farbtferner abbeizen.
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.
- Die Mindestverarbeitungstemperatur beträgt 5°C.

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Streichen (Mit Lasur-Pinsel)
- 2 Anstriche mit DUPLI-COLOR Holzschutzmittel, unverdünnt.
- Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Farbton - Probeanstrich empfohlen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis:

- Schleifen, säubern und streichen Sie Holz immer in Richtung der Maserung.
- Um eine gleichmäßiges, natürliches Anstrichbild zu erhalten, mehrmals dünn, statt einmal dick auftragen.
- Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 16 Stunden beachten.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com