

Technisches Merkblatt Bad- und Küchendispersion



DUPLI-COLOR Bad- und Küchendispersion ist der ideale Anstrich für alle Räume, die besondere Hygiene erfordern. Bietet eine resistenten Filmschutz gegen Schimmelbefall.

Für Neu- und Renovierungsanstriche.
Für leicht bis normal verschmutzte Untergründe.

Eignet sich besonders gut für Küchen, Badezimmer, Wasch- und Gewerberäume.

Mögliche Untergründe:
Raufaser-, Vlies-, Papier- und Vinyltapeten
Putz, Beton und Gipskartonplatten (nach Grundierung)
Alte Farbanstriche auf Dispersionsbasis
Kunststoffputze

Qualität und Eigenschaften

- Resistent gegen Schimmelbefall
- Leicht zu streichen
- Sehr gute Deckkraft
- Gut reinigungsfähig
- Weiß seidenmatt
- Geruchsarm
- Bis 1:10 mit Vollton- und Abtönfarben abtönbar. Größere Mischungsverhältnisse verringern die Resistenz gegen Schimmelbefall.

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Kunststoffdispersion
- **Farbe:** weiß
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 seidenmatt
- **Ergiebigkeit:** 6 m² pro Liter
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 4-6 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 8 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und ggfs. Spülmittel
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Kunststoffeimer 2,5 L, 5 L, 10 L

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport-, Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Vor dem Streichen:

- Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab.
- Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben.
- Prüfen Sie den Untergrund - er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein.
Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig.
- Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden.
- Evtl. mit Tiefgrund vorstreichen.

Streichen:

- Farbe ist gebrauchsfertig und muss vor Gebrauch nur noch gut aufgerührt werden.
- Kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden.
- Streichen sie zuerst die Decke, dann die Wände.
- Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen von Licht weg.
- Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten.
- In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln.
- Nach der Arbeit die Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.
- Diese Farbe ist nach ca. 8 Stunden überstreichbar.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 8. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com