

Technisches Merkblatt Isoliergrund



Schnell trocknendes Isoliergrund Spray für innen und außen auf Basis synthetischer Harze mit hervorragender Isolier- und Absperwirkung gegen alle Arten von Flecken (insbesondere Wasserflecken) auf mineralischen Untergründen (Putz etc.), Holz und Beton. Überlackierbar mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken, nicht mit Zweikomponentenlacken. Regulierbare Sprühstrahlbreite (horizontal und vertikal).

Einsatzgebiet:

Ideal wenn es schnell gehen soll und Mobilität im Vordergrund steht.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	DC Isoliergrund Spray 400	400 ml	478413

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 16. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com