

Technisches Merkblatt Hitzefest Spray



Mit MoTip Hitzefest Spray können Untergründe, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, ausgebessert werden. Zur Anwendung auf Auspuffanlagen, Öfen und Grill usw. Kann ohne Vorbehandlung mit einer Grundierung auf blanke Metallflächen gesprüht werden.

Erhältlich in 6 Farbtönen, die zwischen 300°C und 800°C hitzebeständig sind.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	Hitzefest anthrazit 400	400 ml	04037
	Hitzefest anthrazit dkl. 400	400 ml	04030
	Hitzefest rot 400	400 ml	04040
	Hitzefest schwarz 400	400 ml	04031
	Hitzefest silber 400	400 ml	04032
	Hitzefest weiss 400	400 ml	04036

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21. September 2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com