

Technisches Merkblatt Beispritzlack



DUPLI-COLOR Beispritzlack ist universell zur Beilackierung von Klarlacken und Decklacken einsetzbar. Durch die spezielle Rezeptur werden die Randzonen angelöst, so dass ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangszone entsteht. Dadurch deutlich geringerer Polieraufwand.

Unmittelbar nach der Applikation DUPLI-COLOR 2K Super Klarlack, 2-Schicht-Klarlack, DUPLI-COLOR Auto-Spray oder DUPLI-COLOR Auto-Color auf die Übergangszone in der Beispritzfläche auftragen

Einsatzgebiet:
Ideal für Spot Repair.

Qualität und Eigenschaften

- Unverzichtbar bei Spotlackierung
- Zur Beilackierung von DUPLI-COLOR Klarlacken sowie Auto-Sprays
- Einfache zeitsparende Verarbeitung
- Sehr gutes Anlösevermögen
- Gute Polierbarkeit
- Ergibt deutlich geringeren Polieraufwand
- Ergibt übergangslose Randzonen in der Beispritzfläche

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Spezialharz
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 90°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 150 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Dose schütteln.
- Probesprühen.
- Unmittelbar nach dem Auftragen des Lackes mehrere dünne Schichten im Abstand von 25 cm in die Randzone sprühen.
- Die Randzone ist nach Durchtrocknung polierfähig.

Tipp zur Anwendung

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir den DUPLI-COLOR Beispritzlack ca. 10 cm innerhalb und außerhalb der Randzone aufzulackieren.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 11. März 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com