

## Technisches Merkblatt Acryl 2in1 Buntlack



DUPLI-COLOR Acryl 2in1 Buntlack ist ein geruchsarmer, wasserverdünnbarer, widerstandsfähiger und schnelltrocknender Decklack.

Der Klarlack in dieser Reihe ist hoch transparent und ideal geeignet als farbloser Glanzüberzug auf bereits gestrichenen Flächen.

Das Produkt ermöglicht Anstriche von höchster Qualität. Er eignet sich hervorragend für alle lackierbaren Untergründe wie Holz, Metall, Stein, Putz, Hartkunststoffe, Zink etc. und tragfähigen Altanstrichen.

### Qualität und Eigenschaften

- Für innen und außen geeignet
- Stoss- und schlagfest
- Wasserverdünnbar
- Gute Haftung
- Wetter- und lichtbeständig
- Atmungsaktiv
- Farbstabil

### Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acrylatdispersion auf Wasserbasis
- **Farbe:** Diverse
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 seidenmatt und matt
- **Ergiebigkeit:**  
125 ml reichen für ca. 1,5 m<sup>2</sup>  
250 ml reichen für ca. 3 m<sup>2</sup>  
750 ml reichen für ca. 9 m<sup>2</sup>
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**  
Staubtrocken: nach ca. 3-4 Stunden.  
Überstreichbar: nach ca. 12 Stunden.  
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Materials.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte: Pinselreiniger?**
- **Halbbarkeit/Lagerung:**  
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**  
Metall Dosen 125, 250 und 750 ml

### Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

*Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.*

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

#### Untergrundvorbereitung:

- Untergrund muss trocken, sauber, fest und fettfrei sein.
- Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
- Untergründe anschleifen und mit DUPLI-COLOR Universalgrundierung vorbereiten, rohes Holz mit Holzimprägnierung, Metall mit Rostschutzgrundierung.

#### Streichen:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Objekt- und Umgebungstemperatur sollte mindestens bei + 5°C sein.
- Verarbeitung: Streichen oder rollen.
- Je nach Beanspruchung 1-2 Deckanstriche auftragen.

### Bestellangaben

### Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 23. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)