

Technisches Merkblatt Zaunlasur



DUPLI-COLOR Zaunlasur ist eine wetterfeste Holzfarbe für den Außenbereich. Ohne Biozide. Für alle Holzkonstruktionen außen wie Holz-Zäune, Gartentore, Palisaden, Pergolen, Gartenhäuschen, Scheunen, Pfähle usw.

Qualität und Eigenschaften

- Frei von bioziden Substanzen
- Geruchsneutral
- Wasserverdünnbar
- Für außen

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Kunststoffdispersion
- **Farbe:** braun
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Untergrund reichen
5 L reichen für ca. 50 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 2 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 4 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Plastikbehälter mit 5 L Inhalt

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kapfen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu erhalten, bereiten Sie den Untergrund wie im folgenden beschrieben vor:

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z.B. mit Laugenpulver), sonst mit Farhentferner abbeizen.
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.
- Grundierung: zur Vorbeugung gegen Pilzbefall oder bei Beschichtung von Bauteilen mit direktem Kontakt zum Erdreich DUPLI-COLOR Holzimprägnierung verwenden.
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt 8°C

Lasieren:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Streichen (mit Lasur-Pinsel)
- Optimales Ergebnis bei 2 Anstrichen (unverdünnt)
- Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Farbton, Probeanstrich empfohlen.
- Nach der Anwendung Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Tipps für ein optimales Ergebnis:

- Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
- Um ein gleichmäßiges, natürliches Anstrichbild zu erhalten, mehrmals dünn statt einmal dick auftragen.
- Zwischen den einzelnen Schichten Trocknungszeit von 4 Stunden beachten.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 13. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com