

Technisches Merkblatt Dispersions-Ausbesserungsspray



Hochdeckendes Ausbesserungsspray für schmutzige Untergründe wie Wände oder Decken. Verwendbar bei Fett-, Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, aber auch bei Verschmutzungen durch Insekten, Kaffee, Bitumen, Teer und Farbstifte.

Gut geeignet zur Verwendung auf Untergründen wie Styropor, Tapeten, alten Wandanstrichen und Gips.

[Hier gelangen Sie zum Anwendungsspot.](#)

Qualität und Eigenschaften

- Hohes Deckvermögen
- Geruchsneutral
- Wasserbasierend
- Hohe Ergiebigkeit (bis zu 1 m² / Dose)
- Sehr gute Isolierwirkung
- Anwendung im Innen- und Außenbereich möglich
- Überstreichbar mit Dispersionen
- Farbton weiß matt

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acrylat-Dispersion
- **Farbe:** weiß matt
- **Geruch:** geruchsneutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 matt: ca. 30 GE
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reicht eine Dose bis zu 1 m².
- **Trocknung (bei 20°C, 55% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach ca. 30 Min.
Griffest: nach ca. 40 Min.
Überstreichbar: nach ca. 2 Std.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit (der Beschichtung):** ca. 90 °C
- **Halbbarkeit/Lagerung:**
24 Monate bei sachgerechter Lagerung (Temperatur 8°-30°C, relative Luftfeuchtigkeit 30-75%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose, maximales Nennvolumen 200 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- Wasserränder trocken abbürsten, Salzausblühungen entfernen.
- Zunächst Probesprühen.
- Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Untergründe trocknen lassen, um die Isolierwirkung zu erhöhen.
- Bei schwierigen Flecken Anwendung gegebenenfalls wiederholen.
- Überstreichbar mit Dispersionsfarbe.
- Vor Frost schützen.
- Nach der Anwendung den Sprühkopf reinigen, damit ein weiterer Einsatz der Sprühdose möglich ist.

Bei dem Dispersions-Ausbesserungsspray kann es zu geringfügigem Durchblutungen in den Isolierschichten kommen. Ist dies der Fall, prüfen Sie bitte vor der Endbeschichtung die Isolierwirkung. Die entgeltliche Isolierwirkung wird erst nach vollständiger Filmbildung und Durchtrocknung erreicht. Planen Sie daher 24 Stunden Wartezeit vor dem Auftragen nicht isolierender Deckbeschichtungen ein.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 31. August 2015

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com