

Technisches Merkblatt Außendispersion



DUPLI-COLOR Außendispersion ist geruchsarm und angenehm zu verarbeiten. Die Anstriche zeichnen sich durch ein sehr gutes Deckvermögen, enorme Ergiebigkeit und Haftfestigkeit aus. Wie sind wetter- und scheuerbeständig.

Mögliche Untergründe: Mauerwerk, Zement, Kalk- oder Kunststoffputz, Beton, Gips, Tapeten, Dispersionsanstriche.

Qualität und Eigenschaften

- geruchsarm
- angenehm zu verarbeiten
- sehr gutes Deckvermögen
- enorme Ergiebigkeit
- sehr gute Haftfestigkeit
- Wetter- und scheuerbeständig

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acrylat-Dispersion
- **Farbe:** weiß
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 seidenmatt
- **Ergiebigkeit:** 7 m² pro Liter
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 2 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 4 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- **Optimale Verarbeitungstemperatur:**
Objekt- und Arbeitstemperatur mind. 5°C.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Wasser
- **Halbbarkeit/Lagerung:**
2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Frostfrei lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Kunststoffeimer 5 L und 10 L

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Vor dem Streichen:

- Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben.
- Prüfen Sie den Untergrund - er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein.
- Kalk- und Mineralanstriche mechanisch entfernen.
- Leimfarben gründlich abwaschen.
- Stark saugende oder sandende Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei grundieren.
- 1 - 2 Anstriche je nach Untergrund und Beanspruchung.

Streichen:

- Farbe ist gebrauchsfertig und muss vor Gebrauch nur noch gut aufgerührt werden.
- Kann gestrichen oder gerollt werden.
- Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten.
- In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln.
- Nach der Arbeit die Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.
- Diese Farbe ist nach ca. 4 Stunden überstreichbar.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und

Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 26. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com