

Technisches Merkblatt Isoliergrund



Schnell trocknendes Isoliergrund Spray für innen und außen auf Basis synthetischer Harze mit hervorragender Isolier- und Absperrwirkung gegen alle viele Arten von Flecken (insbesondere Wasserflecken) auf mineralischen Untergründen (Putz etc.), Holz und Beton. Überlackierbar mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken, nicht mit Zweikomponentenlacken. Regulierbare Sprühstrahlbreite (horizontal und vertikal).

Einsatzgebiet:

Ideal wenn es schnell gehen soll und Mobilität im Vordergrund steht.

Qualität und Eigenschaften

- Schnell und einfach anwendbar
- Hervorragende Isolier- und Absperrwirkung gegen viele Arten von Flecken z.B. Wasserflecken auf mineralischen Untergründen (Putz, etc.), Holz und Beton
- Überlackierbar mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken
- Auf Basis synthetischer Harze

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Synthetische Harze
- **Farbe:** weiß
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 1,0 - 1,5 m²
- **Untergrund:** Holz, Metall und auf mineralischen Untergründen wie Beton, Stein, Putz etc.
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: 6 Min.
Griffest: 60 Min.
Überlackierbar: 60 Min.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 110°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 254,9 g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung


Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung


- Die zu lackierende Flächen gründlich mit DUPLI-COLOR Entfetter Spray, Art.Nr. 478376, reinigen, anschleifen
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Dose 3 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- 2-3 Spritzgänge
- **Unbedingt Atemschutzmaske (Typ A2/P3) tragen**



3 Min.



20°C=60 Min.



variabel



Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 16. Februar 2018
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com