

Technisches Merkblatt Heizkörperspray



Das DUPLI-COLOR Heizkörper-Spray ermöglicht durch den hervorragenden Verlauf, die professionelle Breitstrahlerstäubung und die hohe Ergiebigkeit eine schnelle und einfache Lackierung auch größerer Flächen. Durch die hohe Pigmentierung und schnelle Trocknung ist es ideal für den mobilen Einsatz. Temperaturbeständig bis 80°C.

Einsatzgebiet:

Ideal wenn es schnell gehen soll und Mobilität im Vordergrund steht, auch bei größeren Flächen einsetzbar.

Bestellangaben

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	DC Heizkörp. RAL 9010 sdgl.400	400 ml	478390
	DC Heizkörp. RAL 9016 sdgl.400	400 ml	478406
	DC Heizkörp. S 0500 N sdgl.400	400 ml	478383

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 16. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com