

Qualität und Eigenschaften

- Verschmutzte Türholme am Auto können bequem ohne Wasser gereinigt werden
- Schützt wirkungsvoll vor Rost
- Verleiht den behandelnden Oberflächen Glanz
- Sichert den Stromfluss der elektrischen Anlage
- Ergiebig und leicht zu verarbeiten
- Extrem kriechfähig, dringt gut ein
- Schützt vor Tausalzen
- Verdrängt Wasser

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Kohlenwasserstoffe
- **Farbe:** rot
- **Geruch:** nach Parfümöhl
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 100°C
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,84 g/cm³
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
4 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Sprühflasche mit 1000ml Inhalt

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Der Motor muss vor der Anwendung komplett abgekühlt sein.
- Nach der gründlichen Motorwäsche Motorblock und Motorraum mit presto Motorimprägnierer einsprühen.
- Eine Behandlung des noch nassen Motorraums ist möglich.
- Gut ablüften lassen.
- Bei Türholmen wird das Nachpolieren mit einem Tuch empfohlen.
- Nicht auf laufenden Motor sprühen. Nicht bei laufender Zündung verwenden. Nicht auf glühende oder warme Gegenstände (Krümmer, Abgasrohre) sprühen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 08. Februar 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com