

## Technisches Merkblatt Felgenspray

---



ColorMatic Felgenspray ist ein hochwertiger Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung. Die professionelle Breitstrahlerstäubung ergibt einen hervorragendem Verlauf und sichere Lackiererergebnisse.

Für eine optimale Haftung kann die Alu-Felge vor dem Auftrag von ColorMatic Felgenspray mit ColorMatic 1K Grundierung für Alu, Art.Nr. 180278, grundiert werden. Bei Stahlfelgen mit ColorMatic 1K Füllprimer

### **Einsatzgebiet:**

Ideal zur Lackierung von neuen oder gebrauchten Auto-Felgen.

---

## Bestellangaben

**Direkt in dieser Kategorie sind keine Produkte. Bitte wählen Sie eine Unterkategorie.**

---

## Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21.05.2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)