

Technisches Merkblatt Haftgrund Alu



Spezialgrundierung für Aluminiumflächen, wenn eine anschließende Decklackierung gewünscht ist.

Kann mit allen Lufttrocknenden Acryl- und Kunstharzlacken überlackiert werden, z.B. mit [DUPLI-COLOR Auto-Spray](#) oder [DUPLI-COLOR Lackspray](#).

Vor der Anwendung empfehlen wir, die Aluminiumfläche mit feinem Schleifpapier trocken anzuschleifen. Hier finden Sie eine Auswahl der [presto Trocken-Schleifpapiere](#).

Bestellangaben

Direkt in dieser Kategorie sind keine Produkte. Bitte wählen Sie eine Unterkategorie.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 4. September 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com