

Technisches Merkblatt NEXT



Innovativer Sprühlack für einfache Anwendung und hohe Verlässlichkeit für ein perfektes Sprühergebnis: Kann sowohl auf Kunstharzlacken (Alkydlacken) als auch auf Acryllacken angewendet werden! Der neutrale Duft ermöglicht das Sprühen im Außen- und Trocknen im Innenbereich. Sehr anwenderfreundlicher Sprühlack, da leicht zu sprühen und mit einer hohen Deckkraft und Haftung ausgestattet.

Für viele kreative Möglichkeiten in Dekoration, DIY, Basteln und auch für Künstler.

Qualität und Eigenschaften

- Neutraler Duft
- Einfache Anwendung durch universelle Kompatibilität mit anderen Lacken (Acryl- oder Alkyd-Qualität)*
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen ohne spezielle Grundierung
- Sogar für direktes Sprühen auf Styropor und lackierfähigen Hartkunststoffen geeignet
- Sanftes Sprühbild mit einer sehr guten Verlauf
- Schnelltrocknend
- Hervorragende Deckkraft
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Flexible Oberfläche
- Kratzfest
- Biologisch abbaubare Lösemittel

*frühestens nach 1 Woche Aushärtungszeit der Alkydlackierung

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Polyesterharze
- **Aussehen/Geruch:** neutraler Geruch während des Versprühens
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
Hochglänzende Farbtöne: 80 GE
Seidenmatte Farbtöne: 25 GE
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für bis zu 2 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach ca. 10-20 Minuten
Klebefrei: nach ca. 45 Minuten
Überlackierbar / bearbeitbar: nach 2 Stunden
Durchgetrocknet: nach 24 Stunden
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
- **Halbbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde:** Maximales Nennvolumen = 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein. Lose Teile entfernen. Trotz des geringen Sprühnebels empfiehlt es sich, die Umgebung zu schützen.

Lackieren:

Alkydlackierungen sollten frühestens nach ca. 1 Woche Aushärtungszeit mit NEXT überlackiert werden.

Dose ca. 3 Minuten schütteln, probesprühen. Die optimale Sprühentfernung beträgt ca. 25 cm. Im Abstand von ca. 2 - 4 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. Dose schütteln, bevor die nächste Schicht aufgebracht wird.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und

Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 16. Januar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com