

Technisches Merkblatt Kunstharz-Emallack



DUPLI-COLOR Kunstharz-Emallack ist ein universeller, hochglänzender Deckanstrich auf Alkydharzbasis für verschiedenste Untergründe im Innen- und Außenbereich. Stoß- und schlagfest, wetterbeständig. Leicht zu verarbeiten, guter Verlauf mit hohem Deckvermögen und langanhaltender Glanzstabilität. Geeignete Untergründe sind Holz (z.B. Türen, Möbel, Tore, Zäune), Metall (Eisen, Zink), mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) und lackierbare Kunststoffe; auch zur farbigen (nicht weißen) Lackierungen von Heizkörpern von bis +80°C Vorlauftemperatur geeignet.

Bestellangaben

Direkt in dieser Kategorie sind keine Produkte. Bitte wählen Sie eine Unterkategorie.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 23. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com