

Technisches Merkblatt Tiefgrund (lösemittelfrei)



DUPLI-COLOR Tiefgrund lösemittelfrei ist ein farbloser Putzverfestiger mit Tiefenwirkung. Für sandende, kreibende und poröse Untergründe, wie z.B. alte und neue Kalk-, Zement- oder Gipsputze, Beton, Mauerwerk, Gipsbaustoffe, Faserzement. Zum Grundieren kreibender Dispersionsanstriche.

Qualität und Eigenschaften

- Farbloser Putzverfestiger
- geruchsneutral
- mit Tiefenwirkung

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** spezielle Kunststoffdispersion
- **Geruch:** neutral
- **Ergiebigkeit:**
1 Liter für ca 5-10 m²
- **Optimale Verarbeitungstemperatur:**
Nicht unter 5°C und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Wasser
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Frostfrei lagern.
- **Gebinde/Inhalt:**
Kunststoffbehälter mit 1 Liter

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Streichen
- Verdünnung: unverdünnt, bei Bedarf mit Wasser.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 24. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com