

Technisches Merkblatt Edelstahlreiniger



Spray für Reinigung und Schutz von Teilen aus Edelstahl. Durch die besondere Zusammensetzung wird nach der Reinigung ein dünner Schutzfilm gebildet, der einer erneuten Anlagerung von Schmutz effektiv entgegenwirkt. Edelstahlreiniger hat einen guten Korrosionsschutz und erneuert und intensiviert den Glanz. MoTip Edelstahlreiniger ist benutzerfreundlich, ergibt einen lang anhaltenden Schutz und ist nicht schleifend.

Qualität und Eigenschaften

- Ausgezeichnete reinigende Wirkung
- Guter Korrosionsschutz
- Erneuert und intensiviert den Glanz
- 360° Ventil
- Lang anhaltender Schutz
- Nicht schleifend
- Benutzerfreundlich

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Kombination von Mineralöl und spezifischen Additiven
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** Zitrone
- **VOC-Gehalt:** ca. 80% w/w
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,74 g/ml
- **Aussprührate:** 1,18 g/Sek.
- **Dampfdruck bei 20°C:** 3 - 4 bar
- **Brechungsindex Öl bei 20°C:** 1,46
- **Ölviskosität bei 20°C:** 13 (mPa.s)
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 500ml Nettovolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Vor Gebrauch Dose schütteln.
- Zur Vermeidung von Kratzern lose Verschmutzungen mit einer weichen Bürste entfernen.
- Die zu behandelnden Teile gleichmäßig einsprühen und einige Minuten einwirken lassen.
- Den Schmutz mit einem sauberen Tuch entfernen.
- Anschließend mit einem trockenen Tuch glanzpolieren.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 01. Oktober 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com

