

Technisches Merkblatt Graffiti-Ex



Hochwirksamer Abbeizer. Graffiti-Ex ist der Problemlöser gegen Wandschmierereien und unerwünschte Graffiti. Die Anwendung auf fast jedem Untergrund möglich, wie z. B. Mauerwerk, Ziegelsteinen, Stein- und Betonflächen, Marmor-, Asphalt-, Glas-, Metall- und Holzflächen.

ACHTUNG: Nicht auf Autos verwenden!

Qualität und Eigenschaften

- Löst und entfernt Lacke und Wandschmierereien schnell und gründlich
- Wird nach dem Aufsprühen gelartig, läuft daher an senkrechten Flächen nicht ab, sondern wirkt konzentriert bei gezielter Behandlung
- Bei der Anwendung auf Buntmetallen kann es zu Verfärbungen kommen
- ph-neutral

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** thixotropes, organisches Reinigungskonzentrat
- **Farbe:** farblos
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht anwendbar
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit des Untergrundes reichen 400 ml für das Ablösen von ca. 0,8 m² Lack bei einmaligem Auftrag
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Einwirkzeit bis 24 Stunden je nach Untergrund und Schichtstärke
- **Temperaturbeständigkeit:** nicht anwendbar
- **Halbbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose, maximales Nennvolumen 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Bei gestrichenen oder lackierten Untergründen an unauffälliger Stelle die Festigkeit und Beständigkeit der Grundfarbe prüfen.
- Empfindliche Flächen, die nicht behandelt werden sollen, mit Folie abdecken.
- Dose kurz schütteln.
- Reichlich aufsprühen und ca. 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Je nach Qualität und Alter der zu entfernenden Lacke/Farben kann die Einwirkzeit verkürzt oder bis zu 24 Stunden verlängert werden.
- Anschließend mit geeigneten Werkzeugen abschaben.
- Gegebenenfalls mit Nitroverdünnung oder auch Wasser abwaschen.
- Bei stark porösen Untergründen evtl. Drahtbürste verwenden.
- Falls nötig, den Vorgang wiederholen.
- Vor dem Auftrag neuer Anstriche müssen alle Reste von Graffiti-Ex entfernt werden.
- Vorsicht: nicht ins Abwasser gelangen lassen, sondern abgelöste Lacke/Farben auffangen und über die Problemstoffsammlung entsorgen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.

Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21. September 2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com